

Theaterlatten

Fichte A

bis 8,50 m lang

holz direkt

holz direkt GmbH • Holzimport
Eggenkamp 5
D- 48356 Nordwalde
Geschäftsführer Andre Weber
HRB 3447 AG Steinfurt

Telefon: +49 (0)2573-9555 026
Telefax: +49 (0)2573-9555 027
e-mail: weber@holzdirekt.de
internet: www.holzdirekt.de

Lamellen in der Länge keilgezinkt, aus 2-3 Lamellen verleimt, Verleimung nach DIN EN 204 D4, HF 10-12 % +/- 2 %, im Prinzip 4-seitig astrein, Bläue, Kien, Harzgallen und Kern erlaubt, vereinzelt Dübel/Schiffchen als Nachbesserung erlaubt, nach der Verleimung 4seitig gehobelt, 4 Kanten gefast, Pakete 5seitig mit Folie abgedeckt

Stärken wahlweise: 20 - 40 mm 1 : 1 mm steigend
Breiten wahlweise: 40 - 120 mm 1 : 1 mm steigend
Länge: 6000 mm
(andere Abmessung auf Anfrage)

Preis: auf Anfrage
Abnahmemenge: ab 5.000 lfm

AUCH KOMBINIERBAR MIT FENSTERKANTELN Fichte

IFT überwacht, verleimt aus 3 Stück je ca. 24 mm Stärke gem. DIN EN204/D4, 4-seitig ast- und fehlerfrei, keine Hobelfehler, Risse und Verfärbungen, KD 12% +/- 2% Holzfeuchte, Außenlamellen min. 95% Rifts/Halbrifts (min. 45-90 Grad Jahresringe), mind. 20 cm Zinkenabstand (Eingangslänge vor Keilzinkung). Verzinkung aller Stücke auf der Fläche/Breitseite, Übermaß von bis zu 2-3 mm möglich

durchgehende Decklamellen	72 x 86 mm	Längen nach Absprache
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 72 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 86 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 95 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 105 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 115 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 125 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 145 mm	

andere Dimension auf Anfrage

Preis: auf Anfrage
Abnahmemenge: in Kombination mit Theaterlatten

Theaterlatten

KIEFER A

holz direkt

holz direkt GmbH • Holzimport
Eggenkamp 5
D- 48356 Nordwalde
Geschäftsführer Andre Weber
HRB 3447 AG Steinfurt

Telefon: +49 (0)2573-9555 026
Telefax: +49 (0)2573-9555 027
e-mail: weber@holzdirekt.de
internet: www.holzdirekt.de

Lamellen in der Länge keilgezinkt, aus 2-3 Lamellen verleimt, Verleimung nach DIN EN 204 D4, HF 10-12 % +/- 2 %, im Prinzip 4-seitig astrein, Bläue, Kien, Harzgallen und Kern erlaubt, vereinzelt Dübel/Schiffchen als Nachbesserung erlaubt, nach der Verleimung 4seitig gehobelt, 4 Kanten gefast, Pakete 5seitig mit Folie abgedeckt

Beispieldimensionen: **28 x 50 mm**
 28 x 60 mm
 28 x 70 mm

andere Abmessungen auf Anfrage möglich

Länge: **6000 mm**

Preis: **auf Anfrage**
Abnahmemenge: **ab 10.000 lfm**

AUCH KOMBINIERBAR MIT FENSTERKANTELN Kiefer

verleimt aus 3 Stück je ca. 24 mm Stärke gem. DIN EN204/D4, 4-seitig ast- und fehlerfrei, keine Hobelfehler, Risse und Verfärbungen, KD 12% +/- 2% Holzfeuchte, Außenlamellen min. 95% Rifts/Halbrifts (min. 45-90 Grad Jahresringe)

durchgehende Decklamellen	72 x 86 mm	Längen nach Absprache
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 75 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 86 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 95 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 105 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 125 mm	
gezinkte Decklamellen (6,00 m)	72 x 145 mm	

andere Dimension auf Anfrage

Preis: **auf Anfrage**
Abnahmemenge: **in Kombination mit Theaterlatten**